

kaquadra Quadratprofil Edelstahl



Hauptgruppe:	Fliesenprofile								
Produktgruppe:	Quadrat- / Abschlussprofile								
Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A) - 304 Oberflächen: glänzend (IIID) / geschliffen (240K)								
Maße und Varianten:	<table> <tr> <td>glänzend 250 cm</td><td>9 / 10 / 11 / 12,5 mm</td></tr> <tr> <td>glänzend 300 cm</td><td>9 / 10 / 11 / 12,5 mm</td></tr> <tr> <td>geschliffen 250 cm</td><td>9 / 10 / 11 / 12,5 mm</td></tr> <tr> <td>geschliffen 300 cm</td><td>9 / 10 / 11 / 12,5 mm</td></tr> </table>	glänzend 250 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm	glänzend 300 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm	geschliffen 250 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm	geschliffen 300 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm
glänzend 250 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm								
glänzend 300 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm								
geschliffen 250 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm								
geschliffen 300 cm	9 / 10 / 11 / 12,5 mm								
VPE:	VPE 1: 10 Stück im Bund / VPE 2: 20 Stück / VPE 3: 100 Stück Holzkiste klein								
Eigenschaften:	Quadratprofile in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Eventuell ist dort ein separater Rostschutz anzubringen. Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.								
Verarbeitung:	1. Profil passend zur Fliesenstärke auswählen. 2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen. 3. Profil ins Kleberbett eindrücken und ausrichten. 4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln. 5. Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Oberkante des Profils abschließen. Fliesen vollsatt einbetten. 6. Passende Ecke einsetzen 7. Eine Fuge von 2-3 mm zum Profil freihalten. 8. Fuge vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Für das Zuschneiden von Edelstahlprofilen ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zu verwenden. Das Ablagern von Schneid- oder Schleiffunken auf der Profiloberfläche ist unbedingt zu vermeiden, da diese zu Korrosionserscheinungen oder optischen Beeinträchtigungen führen können. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.								
Pflege:	Edelstahl 1.4301 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Hartnäckiger Schmutz kann mit Lösemitteln entfernt werden. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.								
Lagerung und Transport:	Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.								
Entsorgung:	Die Profile können über den nächsten Wertstoffhof dem Altmetall-Recycling zugeführt werden.								

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

kaquadra Quadratprofil Edelstahl Produktprogramm



Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Oberfläche:	glänzend
Q-E090G-01	9	250		
Q-E100G-01	10	250		
Q-E110G-01	11	250		
Q-E125G-01	12,5	250		
Q-E090G-03	9	300		
Q-E100G-03	10	300		
Q-E110G-03	11	300		
Q-E125G-03	12,5	300		

Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Oberfläche:	gebürstet
Q-E090B-01	9	250		
Q-E100B-01	10	250		
Q-E110B-01	11	250		
Q-E125B-01	12,5	250		
Q-E090B-03	9	300		
Q-E100B-03	10	300		
Q-E110B-03	11	300		
Q-E125B-03	12,5	300		

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.