

LEVELpro Nivelliersystem Keil/Lasche



Hauptgruppe:	Zubehör - Verlegehilfen
Produktgruppe:	Nivelliersystem Keil/Lasche
Material:	Polypropylen (PP)
Maße und Varianten:	Lasche Fugenbreite: 1,5 / 2 / 3 mm / lang 3 mm Lasche Farbe: weiß / transparent Fliesenstärke: 3 – 15 mm / lang 15 – 25 mm Keil Farbe: blau Recyclebar: 100 %
VPE:	VPE 1: 250 o. 500 Stück im Beutel / VPE 2: 4000 Stück im Karton
Eigenschaften:	Das Nivelliersystem mit Keil und Lasche sorgt für eine planes, sauberes Fliesenbild und reduziert Überzähne (Lippage) während der Verlegung. Die Einweg-Lasche wird unter die Fliese geschoben, der wiederverwendbare Keil wird durch die Lasche gezogen und fixiert die Fliesen auf gleicher Höhe – für gleichmäßige Fugen und ein professionelles Ergebnis.
Verarbeitung:	1. Untergrund vorbereiten: tragfähig, eben, sauber, grundiert (falls nötig) 2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen. 3. Erste Fliese verlegen und ausrichten 4. Lasche setzen und unter Fliesenkante schieben (i.d.R. 2 Laschen pro Seite, bei großen Formaten mehr). 5. Nächste Fliese anlegen und Fuge ausrichten. 6. Keil durch die Lasche schieben und mit Handdruck oder Zange anziehen bis beide Platten plan liegen. 7. Aushärten lassen. 8. Nach Aushärtung Laschen seitlich in Fugenrichtung (z.B. mit einem Gummihammer/Fußtritt) abschlagen. Keile einsammeln und wiederverwenden. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.
Lagerung und Transport:	Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahren. Keile nach Gebrauch reinigen (Klebereste entfernen) für lange Lebensdauer.
Sicherheit und Entsorgung:	Kein Spielzeug; Kleinteile von Kindern fernhalten. Laschenreste fachgerecht, nach lokalen Voragben, entsorgen.

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

LEVELpro Nivelliersystem Keil/Lasche Produktprogramm



Referenz	Fugenbreite	Fliesenstärke	Inhalt Stück
LLC 2515	1,5	3 – 15 mm	250
LLC 2520	2	3 – 15 mm	250
LLC 2530	3	3 – 15 mm	250
LLC 5015	1,5	3 – 15 mm	500
LLC 5020	2	3 – 15 mm	500
LLC 5030	3	3 – 15 mm	500
LLC 5030-L	3	15 – 25 mm	500
LLW 100			100
LLW 250			250
LLP (Zange)			1

Verbrauchstabelle

Verbrauchsübersicht

a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a	cm
25	53	40	32									
30	67	50	40	44								
33	61	45	36	40	37							
45	44	33	27	30	27	20						
50	40	30	24	27	24	18	16					
60	33	25	20	22	20	15	13	11				
75	33	25	20	21	19	14	12	10	9			
90	30	22	18	19	17	12	11	9	8	7		
100	33	25	20	20	18	13	12	10	9	8	8	
120	28	21	17	17	15	11	10	8	7	6	7	
150	27	20	16	14	15	11	10	8	8	6	6	
300	37	25	19	15	13	13	9	8	7	5	5	
cm	15	20	25	30	33	45	50	60	75	90	100	b

Fliesen-
größe

Stück je qm

Wie viele Laschen benötige ich?

wie hier im Beispiel (dicke Rahmenlinie) gezeigt,
benötige ich 11 Laschen je Quadratmeter bei einer
60 x 60 cm-Fliese.

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.