


diametra Trennscheibe Green Ultracut zum Trennen



Hauptgruppe:	Werkzeuge - Zubehör								
Produktgruppe:	Trennscheibe								
Maße und Varianten:	<table> <tr> <td>Farbe</td><td>Grün</td></tr> <tr> <td>Durchmesser</td><td>115 / 125 mm</td></tr> <tr> <td>Stärke</td><td>1,3 mm</td></tr> <tr> <td>Aufnahme</td><td>22,23 mm</td></tr> </table>	Farbe	Grün	Durchmesser	115 / 125 mm	Stärke	1,3 mm	Aufnahme	22,23 mm
Farbe	Grün								
Durchmesser	115 / 125 mm								
Stärke	1,3 mm								
Aufnahme	22,23 mm								
VPE:	VPE 1: 1 Stück im Blister								
Eigenschaften:	Die Diamantscheibe Green Ultracut eignet sich für schnelle und saubere Schnitte in besonders harten Materialien wie Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, hartem Granit und Marmorplatten. Hochwertige Diamanten und eine leistungsfähige Bindung sorgen für eine hohe Schnittgeschwindigkeit, saubere Schnittkanten und eine lange Standzeit. Der verstärkte Stahlkern unterstützt eine ruhige Führung der Scheibe und reduziert Vibrationen während des Schneidvorgangs. Die Trennscheibe ist für Trocken- und Nassschnitt geeignet und kann auch mit Akku-Winkelschleifern eingesetzt werden. Vorteile: - Schneller und sauberer Schnitt - Geeignet für sehr harte Materialien - Hohe Standzeit durch hochwertige Diamanten - Verstärkter Stahlkern für ruhigen Lauf - Reduzierte Vibrationen beim Schneiden - Für Trocken- und Nassschnitt geeignet - Auch für Akku-Winkelschleifer geeignet								
Sicherheitshinweise:	Die Diamantscheibe nur bestimmungsgemäß und mit einem geeigneten Winkelschleifer verwenden. Vor der Montage sind Scheibe, Aufnahme und Maschine auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte, verformte oder heruntergefallene Trennscheiben dürfen nicht verwendet werden. Die maximal zulässige Drehzahl der Diamantscheibe sowie die Drehzahl der Maschine sind zu beachten. Die zulässige Drehzahl der Scheibe darf nicht überschritten werden. Die Montage darf nur auf einer passenden 22,23-mm-Aufnahme erfolgen. Auf korrekten Sitz und sichere Befestigung ist zu achten. Beim Arbeiten ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen, insbesondere Schutzbrille, Gehörschutz, geeignete Schutzhandschuhe sowie Atemschutz bei Staubbildung. Der Winkelschleifer darf nur mit montierter Schutzhaube verwendet und muss sicher mit beiden Händen geführt werden. Die Scheibe nicht verkanten, nicht seitlich belasten und nicht mit übermäßigem Druck führen. Das Werkzeug arbeitet über Drehzahl, nicht über Kraft. Das Werkstück ist sicher zu fixieren. Funkenflug, Staubbildung und scharfe Schnittkanten sind zu beachten. Die Diamantscheibe nur für die angegebenen Materialien verwenden, z. B. Fliesen, Feinsteinzeug und Keramik. Nicht zum Schruppen verwenden. Trocken- oder Nassschnitt ist nur zulässig, wenn Maschine, Scheibe und Arbeitsumgebung dafür geeignet sind. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Zusätzlich sind die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise der verwendeten Maschine zu beachten.    								

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.