


kaden Dehnfugenprofil Aluminium/EPDM für Dünnbettverlegung




Hauptgruppe:	Fliesenprofile
Produktgruppe:	Dehnfugenprofile
Material:	Aluminium / EPDM
Maße und Varianten:	Höhe 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12,5 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 30 mm Fugenbreite 10 mm - +/- 1 mm Farbe Grau / Beige
VPE:	VPE 1: 10 Stück im Bund / VPE 2: 20 Stück / VPE 3: 100 Stück Holzkiste klein
Eigenschaften:	Profile aus Aluminium mit EPDM-Einlage eignen sich für mittlere mechanische Belastungen im Innenbereich sowie für geeignete Anwendungen im Außenbereich. Die EPDM-Einlage kann Bewegungen aufnehmen und Spannungen im Belagsaufbau reduzieren. EPDM weist eine gute Beständigkeit gegenüber Wasser, verdünnten Säuren, Laugen und vielen Reinigungsmitteln auf. Aluminium ist vor alkalischen Medien, zementären Rückständen und aggressiven Reinigungsmitteln zu schützen, da diese die Oberfläche angreifen können. Mörtel- und Kleberreste sind umgehend mit klarem Wasser zu entfernen. EPDM ist grundsätzlich gut beständig gegenüber vielen Chemikalien, insbesondere gegenüber Wasser, Dampf, verdünnten Säuren und Laugen sowie vielen Reinigungsmitteln. Nicht bzw. nur eingeschränkt beständig ist EPDM gegenüber Mineralölen, Fetten, Kraftstoffen, Lösemitteln und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Die Eignung hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastbarkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Verarbeitung:	1. Profil passend zur Fliesenstärke auswählen. 2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen. 3. Profil ins Kleberbett eindrücken und ausrichten. 4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln. 5. Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Oberkante des Profils abschließen. Fliesen vollsatt einbetten. 6. Eine Fuge von 2-3 mm zum Profil freihalten. 7. Fuge vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Sichtbare Oberflächen sind vor dem Kontakt mit Fliesenkleber oder Fugenmörtel zu schützen. Verschmutzungen sollten umgehend mit einem weichen Tuch und klarem Wasser entfernt werden. Anschließend die Oberfläche sorgfältig trockenreiben. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.
Pflege:	Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.
Lagerung und Transport:	Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

kaden Dehnfugenprofil Edelstahl/EPDM für Dünnbettverlegung Produktprogramm



Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Farbe:	grau
DIL10-A030HG-01	3	250		
DIL10-A045HG-01	4,5	250		
DIL10-A060HG-01	6	250		
DIL10-A080HG-01	8	250		
DIL10-A090HG-01	9	250		
DIL10-A100HG-01	10	250		
DIL10-A110HG-01	11	250		
DIL10-A125HG-01	12,5	250		
DIL10-A150HG-01	15	250		
DIL10-A170HG-01	17	250		
DIL10-A200HG-01	20	250		
DIL10-A220HG-01	22	250		
DIL10-A250HG-01	25	250		
DIL10-A300HG-01	30	250		

Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Farbe:	beige
DIL10-A030BG-01	3	250		
DIL10-A045BG-01	4,5	250		
DIL10-A060BG-01	6	250		
DIL10-A080BG-01	8	250		
DIL10-A090BG-01	9	250		
DIL10-A100BG-01	10	250		
DIL10-A110BG-01	11	250		
DIL10-A125BG-01	12,5	250		
DIL10-A150BG-01	15	250		
DIL10-A170BG-01	17	250		
DIL10-A200BG-01	20	250		
DIL10-A220BG-01	22	250		
DIL10-A250BG-01	25	250		
DIL10-A300BG-01	30	250		

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.