

kanta Winkelprofil Kunststoff




Hauptgruppe:	Fliesenprofile
Produktgruppe:	Winkel- / Abschlussprofile
Material:	Kunststoff PVC
Maße und Varianten:	Weiß (ähnlich RAL 9003) 250 cm 6 / 8 / 10 / 12,5 mm Weiß (ähnlich RAL 9003) 300 cm 8 / 10 mm
VPE:	VPE 1: 10 Stück im Bund / VPE 2: 40 Stück / VPE 3: 100 Stück
Eigenschaften:	PVC eignet sich für Innen- und Außenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefärbt und unter normalen Bedingungen UV-beständig. Bei dauerhafter UV-Einwirkung können Farbveränderungen auftreten. Die Eignung hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastbarkeit ist im Einzelfall zu prüfen. Hinweis: Bei der Verwendung farbiger Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten können in Verbindung mit Kunststoffprofilen irreversible Verfärbungen auftreten. Es wird empfohlen, geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.
Verarbeitung:	1. Profil passend zur Fliesenstärke auswählen. 2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen. 3. Profil ins Kleberbett eindrücken und ausrichten. 4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln. 5. Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Oberkante des Profils abschließen. Fliesen vollsatt einbetten. 6. Eine Fuge von 2-3 mm zum Profil freihalten. 7. Fuge vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Sichtbare Oberflächen sind vor dem Kontakt mit Fliesenkleber oder Fugenmörtel zu schützen. Verschmutzungen sollten umgehend mit einem weichen Tuch und klarem Wasser entfernt werden. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.
Pflege:	PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.
Lagerung und Transport:	Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

kanta Winkelprofil Kunststoff Produktprogramm



Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Farbe:	weiß
L-P060GW-01	6	250		
L-P080GW-01	8	250		
L-P100GW-01	10	250		
L-P125GW-01	12,5	250		

Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Farbe:	weiß
L-P080GW-03	8	300		
L-P100GW-03	10	300		

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.