

kaquano Duschprofil / Glas-Gefällekeil Edelstahl

Montage auf dem Boden

Für den Einbau von ESG-Glas-Duschabtrennungen Stärke 8 – 12 mm



Hauptgruppe:	Duschprofile / Gefällekeile										
Produktgruppe:	Boden-Gefällekeil										
Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A) - 304 Oberflächen: geschliffen (240K)										
Maße und Varianten: Länge cm / Höhe mm	<table> <tr> <td>Geschliffen 98 cm</td><td>19 mm H1 – 34 mm H2</td></tr> <tr> <td>Geschliffen 120 cm</td><td>19 mm H1 – 37 mm H2</td></tr> <tr> <td>Geschliffen 148 cm</td><td>19 mm H1 – 42 mm H2</td></tr> <tr> <td>Geschliffen 200 cm</td><td>19 mm H1 – 60 mm H2</td></tr> <tr> <td>Ausführung:</td><td>Links oder Rechts</td></tr> </table>	Geschliffen 98 cm	19 mm H1 – 34 mm H2	Geschliffen 120 cm	19 mm H1 – 37 mm H2	Geschliffen 148 cm	19 mm H1 – 42 mm H2	Geschliffen 200 cm	19 mm H1 – 60 mm H2	Ausführung:	Links oder Rechts
Geschliffen 98 cm	19 mm H1 – 34 mm H2										
Geschliffen 120 cm	19 mm H1 – 37 mm H2										
Geschliffen 148 cm	19 mm H1 – 42 mm H2										
Geschliffen 200 cm	19 mm H1 – 60 mm H2										
Ausführung:	Links oder Rechts										
VPE:	VPE 1: 10 Stück im Bund										
Eigenschaften:	Die Höhe von 19 mm reduziert die Gefahr des Herausspringens der Scheibe bei stoßartigem Aufprall. Gefällekeile in Edelstahl eignen sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen im Innen- und Außenbereich und verfügen über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Eventuell ist dort ein separater Rostschutz anzubringen. Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.										
Verarbeitung:	1. Das Profil entsprechend der Länge der Duschsituation auswählen und gegebenenfalls passgenau zuschneiden. 2. Fliesenkleber mit einer geeigneten Zahnkelle auf den Untergrund auftragen.. 3. Das Profil in das frische Kleberbett eindrücken und exakt ausrichten. 4. Den Befestigungsschenkel anschließend vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln. 5. Die Fliesen fest in den Kleber eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Oberkante des Profils abschließen. Die Fliesen sind vollsatt zu verlegen. 6. Eine Fuge von 2-3 mm zum Profil freihalten. 7. Fuge vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Für das Zuschneiden von Edelstahlprofilen ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter Trennscheibe zu verwenden. Das Ablagern von Schneid- oder Schleiffunken auf der Profilloberfläche ist unbedingt zu vermeiden, da diese zu Korrosionserscheinungen oder optischen Beeinträchtigungen führen können. Immer von der breiten Seite abblängen. Die Ausführung „links“ oder „rechts“ ergibt sich aus der jeweiligen Blickrichtung auf die Duschrinne oder Punktablauf. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.										
Pflege:	Edelstahl 1.4301 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Hartnäckiger Schmutz kann mit Lösemitteln entfernt werden. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.										
Lagerung und Transport:	Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.										
Entsorgung:	Die Profile können über den nächsten Wertstoffhof dem Altmetall-Recycling zugeführt werden.										

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

kaquano Duschprofil / Glas-Gefällekeil Edelstahl Produktprogramm



Referenz	Edelstahl gebürstet	H1	H2	Ausführung / Seite	Länge / cm
AQBG-E100-19-L		19	34	links	98
AQBG-E120-19-L		19	37	links	98
AQBG-E150-19-L		19	42	links	120
AQBG-E200-19-L		19	60	links	120
AQBG-E100-19-R		19	34	rechts	148
AQBG-E120-19-R		19	37	rechts	148
AQBG-E150-19-R		19	42	rechts	200
AQBG-E200-19-R		19	60	rechts	200

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.