

kastep Florentiner-Treppenprofil Aluminium Oberfläche Eloxiert



Hauptgruppe:	Fliesenprofile
Produktgruppe:	Treppenprofile
Material:	Aluminium Oberflächen: eloxiert
Maße und Varianten:	Eloxiert silber 250 cm: 11 mm
VPE:	VPE 1: 10 Stück im Bund / 40 Stück im Karton
Eigenschaften:	Aluminiumprofile eignen sich für Anwendungen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Der Kontakt mit alkalischen Materialien, wie z. B. Fliesenklebern oder zementhaltigen Fugenmörteln, kann zu Verfärbungen der Oberfläche führen, die nachträglich nur schwer oder nicht mehr entfernt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess zusätzlich verstärken. Rückstände von Fliesenkleber oder Fugenmasse auf sichtbaren Oberflächen sind daher umgehend mit ausreichend Wasser zu entfernen. Anschließend sollte die Fläche trocken gewischt und für eine gute Belüftung des Raumes gesorgt werden. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.
Verarbeitung:	1. Profil passend zur Fliesenstärke auswählen. 2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen. 3. Profil ins Kleberbett eindrücken und ausrichten. 4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln. 5. Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Oberkante des Profils abschließen. Fliesen vollsatt einbetten. 6. Für die Eckausbildung das Profil passgenau auf Gehrung zuschneiden. Anschließend die Gehrungsfuge dauerhaft mit einem neutralvernetzenden Silikon versiegeln. 7. Eine Fuge von 2-3 mm zum Profil freihalten. 8. Fuge vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Sichtbare Oberflächen sind vor dem Kontakt mit Fliesenkleber oder Fugenmörtel zu schützen. Verschmutzungen sollten umgehend mit einem weichen Tuch und klarem Wasser entfernt werden. Anschließend die Oberfläche sorgfältig trockenreiben. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.
Pflege:	Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.
Lagerung und Transport:	Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.
Entsorgung:	Die Profile können über den nächsten Wertstoffhof dem Altmittel-Recycling zugeführt werden.

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

kastep Treppenprofil 30 mm Trittfläche Aluminium
Oberfläche Natur und Eloxiert
Produktprogramm



Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Oberfläche:	silber
ST-A110S-01	11	250		

Referenz	Höhe / mm	Länge / cm	Oberfläche:	natur
ST-A110N-01	11	250		

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.